



















GUIDE DE CHOIX des entrées de câble

PAGES Catalogue		non métallique		
		UNICAP	EUROCAP	ECP
				
		Page 122	Page 124	Page 125
Filetage Métrique		●	●	●
Filetage Pg		●	●	●
IP54				
IP66				●
IP67				
IP68		●	●	●
Câble non armé		●	●	●
Câble blindé par tresse cuivre				
Câble armé par fil, feuillard, tresse acier				
Température	MIN	-40°C	-40°C	-5°C
	MAX	+100°C	+100°C	+70°C
Certification			IP 68    	IP 68 

PRESSE ÉTOUPE

métallique

NEWCAP MS	NEWCAP CT	NEWCAP MS MULTIFIL	NEWCAP MS MEPLAT	ISOCAP	NORMADIX	MARINE	ADE 4I
							
Page 126	Page 127	Page 128	Page 128	Page 129	Page 129	Page 131	Page 130
●	●	●	●	●		●	●
●	●				●		
						●	
●	●	●	●	●	●		
●	●	●			●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	
●	●					●	●
						●	●
-40°C	-40°C	-20°C	-20°C	-5°C	-5°C	NC	-60°C
+100°C	+100°C	+100°C	+100°C	+100°C	+70°C	NC	+100°C
IP 68  CE	IP 68  CE	IP 68 CE	IP 68 CE	IP 66 CE	IP 66 CE	IP 66	IP 66 