


LUM10678 UNILED 45ES




Boîtier étanche le plus compact du marché.

Son faible encombrement et sa forte résistance aux chocs (IK 10) en font une solution adaptée pour les applications industrielles et les parkings.

Son capot clipsé permet un accès rapide aux lampes et à la batterie.

La lampe de veille à Led simplifie la maintenance.

Certification : NF EN 60 598.2.22 NFC 71 820 NFC 71 800 NF Electricité -
Performance SATI 

Descriptif Technique :

- IP 66 IK 10
- Faible encombrement
- Livré avec presse-étoupe (PG 13)
- Pas d'éco-contribution pour les sources lumineuses
- Maintenance réduite, lampe de veille à Leds
- Accès rapide aux lampes et à la batterie grâce au capot clipsé



BAES avec Lampe de veille à LEDs uniquement

Caractéristiques Techniques :

Référence :	LUM10678
Boîtier :	AB
Type :	NP
Flux en Lms :	45
IP :	66
IK :	10
Lampe témoin :	1 led verte
Lampes de secours :	2* 6 V - 0,45 A
Batterie Ni-Cd :	5* 1,7 Ah
Conso :	30 mA
N° de certif. :	T01129
Poids en kg :	1,1

Produits à associer :



Flèche vers le bas



Flèche gauche



Flèche droite



Grille boîtier A-AA-AB-B-X-Y



TLU
Référence : LUM10312



TL 500
Référence : LUM10313