


LUM21960 LTR D ADR 8



Les luminaires LTR sont équipés d'une source lumineuse classique à fluorescence (tube 8 w) et utilisent le principe de l'éclairage par la tranche.

La plaque pictogramme bénéficie ainsi d'un éclairage homogène.

Quatre types de boîtiers sont disponibles pour réaliser une pose en encastré plafond, en suspendue, en drapeau ou en applique.

Utilisation possible en IGH.

La fonctionnalité ADRESSABLE permet de connaître à distance, depuis la source centrale, l'état de l'appareil.

Descriptif Technique :

- Installation murale ou plafond (selon modèle)
- Montage apparent, drapeau ou encastré (selon modèle)
- Pictogramme de balisage sérigraphié
- Plaque pictogramme à commander séparément
- Tube fluorescent livré avec l'appareil
- Tenue au fil incandescent 960°C / 30s
- Bloc débrochable (patère pour simplifier le montage)
- Diffuseur clipsé pour un accès rapide aux lampes
- Bornes pour section de 2,5 mm²
- Classe I
- Fonctionnement : + 5 °C à + 40 °C
- Supervision des appareils depuis la Source Centrale
- Exécution automatique de tous les tests réglementaires
- Utilisation du câble d'alimentation comme BUS de communication (pas de câblage supplémentaire)
- Entrées non polarisées
- Codage par roues codeuses

Caractéristiques Techniques :

Référence :	LUM21960
Boîtier :	UD
Flux en Lms :	1 Fluo 8W (Culot G5)
IP :	20
IK :	06
N° de certif. :	01104
Alimentation :	220 Vcc-ca
Consommation en ca :	16VA
Consommation en cc :	6,6W
LAMPES :	1 Fluo 8W (Culot G5)

Produits à associer :



Pour boîtier U (Flèche bas)
Référence : LUM21997



Pour boîtier U (Flèche bas)
Référence : LUM22000



Pour boîtier U (Flèche droite et gauche)