



NUG31141

BC6-Secouru



Conformément aux normes en vigueur, le DAD BC6 NF permet, par exemple, de commander la fermeture des portes CF de communication entre la surface de vente et les réserves de magasins.

Il est parfaitement adapté pour commander l'ouverture d'exutoires de désenfumage dans des cages d'escaliers de bâtiments d'habitation de 3ème famille A.

Sortie utilisation 6 W /Ü26ÜVcc
Réarmement à distance
Chargeur régulé et contrôlé
Secouru.

Certification :

NF Incendie



Descriptif Technique :

- DAD conçus et certifiés suivant la norme NFÜS 61-961.
- Une boucle de Déclencheurs Manuels
- Une ligne de Détection Automatique.
- Une sortie DAS Manque de Tension.

Le saviez-vous ???

Le nombre maximum d'organes asservis à un même DAD ne peut être supérieur à trois.Ü Le nombre maximum de détecteurs ou de déclencheurs manuels raccordés à un même DAD ne peut être supérieur à deux.

Les DAD ne peuvent en aucun cas être utilisés pour la commande d'alarme d'évacuation ou tout dispositif d'extinction automatique (norme NF S 61-961).

Caractéristiques Techniques :

Référence :	NUG31141
Boîtier :	IP 53
Caract. :	DAD BC6 secouru
Coloris :	Gris clair
Dimensions L x l x h (mm) :	191 x 180 x 95
Tension Alim/Classe :	230V alternatif 50/60Hz Classe II
Batteries :	1 batterie 12Vcc 4Ah
Autonomie :	4h
Contact d'asservissement :	1 contact OF - 1A/30Vcc
Ligne DM :	1 (2 DM maxi)
Ligne Détec. Auto :	1 (2 Détecteurs maxi)
Réarmement à dist. :	OUI
Sortie utilis. DAS :	6W / 26Vcc (3DAS maxi)
Voyant veille :	vert
Réarmement :	OUI
Num de certification :	DAD-016
Normes de référence :	NF S 61-691

Produits à associer :



Déclencheur Manuel Saillie Rouge
Référence : NUG30316



DOF S3000
Référence : NUG30246



Socle
Référence : NUG30255