


NUG34066 EAS - 40C/7Ah



L'Alimentation Electrique de sécurité (AES) fait partie intégrante du Système de Mise en Sécurité Incendie.

Elle permet d'alimenter les Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) d'un CMSI, les Diffuseurs Sonores ou les Détecteurs Automatiques pour ambiances spécifiques.

Cette alimentation est conforme aux normes NF S 61-940 et EN 54-4.

AES équipées d'un convertisseur DC/DC permettant de garantir une tension de sortie constante et stable, même en mode secouru.

Descriptif Technique :

Equipées d'un convertisseur paramétrable 26 ou 48 V

- Gamme EAS 40 C : puissance utile 40 W

- Gamme EAS 150 C : puissance utile 130 W

Caractéristiques Techniques :

Référence :	NUG34066
Boîtier :	Aluminium - IP30 / IK04
Caract. :	Alim. AES - 26 ou 48V - 40W - 7Ah
Coloris :	Gris clair
Dimensions L x l x h (mm) :	406 x 266,5 x 135 mm
Batteries :	Plomb étanche 24 Vcc
Alim. régulée :	Oui
Signali. "sous tension" :	Voyant vert
Signali. "défaut secteur" :	Voyant jaune - OF - 1A / 30Vcc
Signali. "défaut batterie" :	Voyant jaune - OF - 1A / 30Vcc
Signali. "présence sortie" :	1 voyant vert par sortie utilisation
Sortie confort tempo. 10min :	1
Sortie utilis. 26 ou 48V :	2
Sortie utilis. 24V :	3
Puiss. totale utile :	40W
Tension alim. :	230 V -50/60Hz
Normes de référence :	NF S 61-940 et EN 54-4