

NUG35116 Ei410



Les détecteurs Ei105 et Ei605 sont conformes à la norme NF EN 14-604.

Les modèles interconnectables (Ei105C, Ei605C et Ei605TYC) permettent de raccorder l'ensemble des détecteurs de l'installation entre eux (jusqu'à 12 détecteurs).

Les détecteurs ei605TYC ont en plus une autonomie de 10 ans grâce à leurs piles lithium intégrées.
Les modules radio optionnels Ei605MRF et Ei605MTYC prennent place respectivement dans les détecteurs Ei605C et Ei605TYC. Dans ce cas, les détecteurs communiquent entre eux par liaison radio : plus de câbles à tirer !

Descriptif Technique :

La toute nouvelle gamme de détecteur Ei605 a été conçue pour s'intégrer harmonieusement dans les différentes pièces et circulations de l'habitat.

Ingénieux, les détecteurs Ei605C ou Ei605TYC pourront être connectés entre eux par liaison filaire. Avec l'adjonction des modules complémentaires optionnels radio LINK, les détecteurs Ei605C ou Ei605TYC communiqueront entre eux par radio.

Caractéristiques Techniques :

Référence :	NUG35116
Caract. :	Télécommande radio, fonctions : muet, test, localisation d'alarme